

Link do produktu: <https://kino-domowe.pl/monitor-audio-bronze-200-6g-czarne-raty-20x0-lub-oferta-specjalna-p-2873.html>



MONITOR AUDIO BRONZE 200 6G (czarne) - raty 20x0% lub oferta specjalna!

Cena	1 995,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	730
Producent	MONITOR AUDIO
Negocjuj cenę	 zadzwoń po lepszą ofertę 5 0 4 - 1 3 1 - 5 5 4

Opis produktu

Kolumny podłogowe MONITOR AUDIO BRONZE 200 6G

Łącząc audiofilskie brzmienie z wdzięcznymi proporcjami, te eleganckie głośniki podłogowe są wyposażone w nasz 25-milimetrowy głośnik wysokotonowy C-CAM Gold Dome z falowodem Uniform Dispersion (UD) i dwa 5-calowe przetworniki nisko-średniotonowe C-CAM. Bronze 200 spodoba się wielu miłośnikom muzyki za sprawą oszałamiająco czystego, otwartego i szczegółowego dźwięku.

Doskonała stabilizację tym konstrukcjom zapewniają stopy umieszczone na solidnych, stalowych wysięgnikach, a niezależnie od tego, gdzie je ustawisz, kolumny te będą zawsze przyciągały wzrok swoim wyglądem.

Cechy produktu

- Flagowy przetwornik wysokotonowy Monitor Audio, C-CAM Gold wzbogacony o nowy falowód Uniform Dispersion (UD) zapewnia niewiarygodnie realistyczny dźwięk
- Przetwornik nisko-średniotonowy C-CAM ze zaktualizowaną geometrią stożkowej membrany i technologią Damped Concentric Mode (DCM), która pozwala głośnikowi uzyskać głębszy, pełniejszy dźwięk, zachowując jednocześnie czystość i precyzję prezentacji
- Starannie zaprojektowane, by oferować optymalną jakość dźwięku fanom muzyki i filmów
- Umieszczony z tyłu port Hive II został zestrojony tak, by ustawienie kolumn nie miało znaczącego wpływu na jakość brzmienia
- Akustycznie przezroczysta maskownica z sześciokątnym wzorem dyspersji, ta sama którą wykorzystujemy w naszych nagradzanych seriach Silver i Gold, nadaje Bronze 200 znajomy wygląd produktów Monitor Audio
- Wysokiej jakości podwójne gniazda głośnikowe
- Wewnętrzne okablowanie Pureflow z posrebrzanej miedzi beztlenowej umożliwia precyzyjny przesył sygnału audio
- Przezroczyste dla dźwięku, dedykowane, dyskretne maskownice materiałowe mocowane na magnesach
- Możliwość dodania modułów Bronze AMS Dolby Atmos®, które ustawia się na kolumnach, w systemach AV
- Stopy umieszczone na solidnych, stalowych wysięgnikach tworzą stabilną podstawę całej konstrukcji. Do stosowania na dywanach i wykładzinach (kolce) lub twardych podłogach (gumowe stopy)
- wymiary: 909 x 229 x 304 mm

Specyfikacja techniczna:

- System 2,5-kierunkowy

-
- Pasmo przenoszenia (-6 dB)
 - 45 - 25 000 Hz (pole wolne)
 - 35-30 000 Hz (w pokoju)
 - Czułość (2,83 V przy 1 m) 88 dB
 - Nominalna impedancja 8 omów
 - Minimalna impedancja 4,4 omów
 - Maksymalny SPL 112 dBA (para)
 - Obsługa zasilania (RMS) 120 W
 - Zalecane wymagania dotyczące wzmacniacza 40 - 120 W
 - System portów Bass Reflex Dual HiVe II
 - Częstotliwość podziału 700 Hz, 2400 Hz
 - Przetworniki:
 - 2 x przetwornik średniotonowy C-CAM 51/2 "
 - 1 x 25 mm głośnik wysokotonowy C-CAM Gold Dome z falowodem UD
 - Wymiary (wys. X szer. X gł.) 886 x 166 x 265 mm
 - Waga 12,8 kg

